

<http://atsen.nt-rt.ru> || anq@nt-rt.ru

Адсорбционные осушители сжатого воздуха

Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа ATS HGO 1200



Тех. характеристики

Артикул	Адсорбционный осушитель ATS HGO 1200
Поток воздуха, л/мин	20000
Тип осушителя	Адсорбционный
Номинальная точка росы, °C	-40
Максимальное давление, атм	11
Вход/выход	2.1/2
Страна производства	Словения
Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °C	50
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0,05
Габариты (ДхШхВ), мм	1310x840x1760
Масса, кг	770

Новое поколение адсорбционных осушителей производства ATS S.r.l. серии HGO позволяет получить сжатый воздух с точкой росы под давлением -40°C, что полностью соответствует классу 2 по стандарту DIN ISO 8573-1

Преимущества осушителей сжатого воздуха адсорбционного типа HGO

- Небольшой расход воздуха на регенерацию (10-15%)
- Минимальная потеря давления на осушителе (~ 0,14 бар)
- Удобная компоновка оборудования
- Большой объем загрузочных емкостей, для лучшей эффективности работы
- Возможность установки таких опций, как энергосбережения за счет контроля точки росы в режиме реального времени, встроенной системы фильтрации и т.д.

Коррекционные факторы

По давлению:

Входное давление, бар	4	5	6	7	8	9	10
Коррекционный фактор	0.63	0.75	0.88	1.00	1.14	1.25	1.39

По температуре воздуха на входе в осушитель:

Температура на вх. в осушитель, °C	25	30	35	40	45	50
Коррекционный фактор	1.00	1.00	1.00	0.97	0.88	0.73

Осушитель адсорбционного типа ATS HGL 1200



Тех. характеристики

Артикул	Адсорбционный осушитель ATS HGL 1200
Поток воздуха, л/мин	15000
Тип осушителя	Адсорбционный
Номинальная точка росы, °C	-70
Максимальное давление, атм	11
Вход/выход	2.1/2
Страна производства	Словения
Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °C	50
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0,05
Габариты (ДхШхВ), мм	1310x840x1760
Масса, кг	770
Гарантия	12 месяцев

Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа ATS HGO 1600



Тех. характеристики

Артикул	Адсорбционный осушитель ATS HGO 1600
Поток воздуха, л/мин	26667
Тип осушителя	Адсорбционный
Номинальная точка росы, °C	-40
Максимальное давление, атм	11
Вход/выход	2.1/2
Страна производства	Словения
Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °C	50
Напряжение питания, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0,05
Габариты (ДхШхВ), мм	1310x840x2060
Масса, кг	950
Гарантия	12 месяцев

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93